



EN407



X1XXXX

EN388



4X42D



TAGLIO



Oeko-Tex<sup>®</sup>  
Standard 100



## PROPRIETÀ:

- Filato grigio 18 aghi in fibra di grafene Kyorene<sup>®</sup> Pro
- Rivestimento nero su palmo in HCT<sup>®</sup> micro schiuma di nitrile

## CARATTERISTICHE:

- Senza acciaio inossidabile o fibra di vetro
- Forma ergonomica per una vestibilità superiore
- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

## APPLICAZIONI:

- Industria automobilistica
- Stampaggio di metallo
- Movimentazione lamiere
- Lavorazione dell'acciaio
- Costruzione

## CATEGORIA:

- **Kyorene<sup>®</sup> Pro**

## ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F - 140°F) con un detersivo delicato.

Il processo di asciugatura può causare l'infeltrimento della superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F).

## TECNOLOGIA:

## IMBALLAGGIO:

TAGLIA	6	7	8	9	10	11
COLORE	Viola	Rosso	Giallo	Marrone	Nero	Blu
PER CARTONE	72	72	72	72	72	72

## PERFORMANCE:

EN388: 4X42D

ABRASIONE		1	2	3	4	
TAGLIO	X	1	2	3	4	5
STRAPPO		1	2	3	4	
PERFORAZIONE		1	2	3	4	
PROVA TAGLIO TDM	A	B	C	D	E	F

