



EN511



X2X

EN407



X2XXXX

EN388



4X32B



SCHNITT



Oeko-Tex®  
Standard 100



## VERPACKUNG:

|               |         |     |      |       |         |      |
|---------------|---------|-----|------|-------|---------|------|
| <b>GRÖSSE</b> | 6       | 7   | 8    | 9     | 10      | 11   |
| <b>FARBE</b>  | Violett | Rot | Gelb | Braun | Schwarz | Blau |
| <b>ANZAHL</b> | 36      | 36  | 36   | 36    | 36      | 36   |

## LEISTUNGSNIVEAU:

EN388: 4X32B

|                         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------|---|---|---|---|---|---|
| <b>ABRIEB</b>           |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| <b>SCHNITT</b>          | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| <b>RISS</b>             |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| <b>DURCHSTICH</b>       |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| <b>TDM SCHNITT TEST</b> | A | B | C | D | E | F |

## EIGENSCHAFTEN:

- 15 g graues Kyorene® Graphene-Futter und 7 g Polyacryl-Futter
- Schwarze HCT® Mikroschaum-Nitril-Beschichtung

## FUNKTIONEN:

- Bakteriostatisch tötet schädliche Bakterien abt
- Wärmeregulierend für ein angenehmes Gefühl an den Händen
- Geruchsneutralisierend, damit die Handschuhe frisch riechen
- DMF - und silikonfrei

## ANWENDUNGEN:

- Lebensmittelverarbeitung
- Baugewerbe
- Zimmerei
- Installations
- Und Transportarbeiten
- Maschinenführer
- Lager
- Und Flughafenarbeiten
- Reparaturarbeiten
- Schifffahrt und Wintereinsatz im Freien

## KATEGORIE:

- **Kyorene®**

## PFLEGEANWEISUNGEN:

Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40°C und 60°C (104°F - 140°F) mit Feinwaschmittel.

Beim Trocknen kann es zu Verfilzungen auf der Stoffoberfläche kommen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten.

## TECHNOLOGIEN:



VERIFIED GRAPHENE  
PRODUCER  
THE GRAPHENE COUNCIL

