



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

00 - 125

SPEZIFIKATIONSBLATT



Oeko-Tex®
Standard 100



EN511



X2X

EN407



X2XXXX

EN388



4X32C



SCHNITT

EIGENSCHAFTEN:

- 15G Graphene-Nylon-Liner mit Acryl-Futter, blaue Nitril-beschichtung
- Schwarze HCT®-Mikroschaum-Nitril-beschichtung

FUNKTIONEN:

- Bakteriostatisch tötet schädliche Bakterien abt
- Wärmeregulierend für ein angenehmes Gefühl an den Händen
- Geruchsneutralisierend, damit die Handschuhe frisch riechen
- DMF - und silikonfrei

ANWENDUNGEN:

- Flaschenabfüllung
- Konservierung
- Mauerwerk
- Abriss

KATEGORIE:

- **Kyorene®**

PFLEGEANWEISUNGEN:

Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40°C und 60°C (104°F - 140°F) mit Feinwaschmittel.

Beim Trocknen kann es zu Verfilzungen auf der Stoffoberfläche kommen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten.

TECHNOLOGIEN:



Hybrid Coating Technology



VERIFIED GRAPHENE®
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

VERPACKUNG:

GRÖSSE	6	7	8	9	10	11
FARBE	Violett	Rot	Gelb	Braun	Schwarz	Blau
ANZAHL	72	72	72	72	72	72

LEISTUNGSNIVEAU:

EN388: 4X32C

ABRIEB		1	2	3	4	
SCHNITT	X	1	2	3	4	5
RISS		1	2	3	4	
DURCHSTICH		1	2	3	4	
TDM SCHNITT TEST	A	B	C	D	E	F