KYORENE®

KOO - 600T

SPEZIFIKATIONSBLATT











VERPACKUNG:

| GRÖSSE | Einheitsgröße | | | | |
|--------|---------------|--|--|--|--|
| ANZAHL | 144 | | | | |

LEISTUNGSNIVEAU:

EN388: 2X4XF

| ABRIEB | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------|---|---|---|---|---|---|
| SCHNITT | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RISS | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DURCHSTICH | Х | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TDM SCHNITT TEST | Α | В | С | D | E | F |

EIGENSCHAFTEN:

· 45cm, 13 gauge grauer Kyorene® Pro graphene Armschutz mit Daumenloch

FUNKTIONEN:

- · Kein rostfreier Stahl oder Glasfaser
- · Bakteriostatisch tötet schädliche Bakterien ab
- · Wärmeregulierend für ein angenehmes Tragegefühl der Hände
- · Geruchsneutralisierend, damit die Handschuhe frisch riechen
- · DMF- und silikonfrei

ANWENDUNGEN:

- Metallherstellung
- · Stanzen von Metall
- Stahlverarbeitung
- · Glashandhabung

KATEGORIE:

· Kyorene® Pro

PFLEGEANWEISUNGEN:

Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40° C und 60° C (104° F - 140° F) mit Feinwaschmittel.

Beim Trocknen kann es zu Verfilzungen auf der Stoffoberfläche kommen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten.

TECHNOLOGIEN:



