



**KYORENE®**  
THE GRAPHENE FIBER

**00 - 101**

FICHA TÉCNICA

USO  
GENERAL



EN388



1X4XA

EN16350



CORTE



Oeko-Tex®  
Standard 100



## PROPIEDADES:

- Kyorene® gris con forro de grafeno ESD galga 18

## CARACTERÍSTICAS:

- Bacteriostático - mata bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor
- Sin DMF ni silicona

## APLICACIONES:

- Industria del automóvil
- Industria ligera
- Industria aeroespacial
- Electrónica

## CATEGORÍA:

- **Kyorene®**

## INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Se recomienda lavado entre 40°C y 60°C (104°F - 140°F) con detergente suave.

El proceso de secado puede afelpar el tejido de la superficie. La temperatura de secado no debe ser superior a 70°C (158°C).

## ENVASADO:

TALLA DEL GUANTE	6	7	8	9	10	11
COLOR DEL PUÑO	Morado	Rojo	Amarillo	Marrón	Negro	Azul
POR CAJA	72	72	72	72	72	72

## NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 1X4XA

ABRASIÓN		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	4	
PERFORACIÓN	X	1	2	3	4	
TEST DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F



VERIFIED GRAPHENE®  
PRODUCER  
THE GRAPHENE COUNCIL