



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

00 - 110

FICHA TÉCNICA

USO
GENERAL

Global Recycled
Standard



EN407



X1XXXX

EN388



4X21A



CORTE



Oeko-Tex®
Standard 100



TOUCH
SCREEN

PROPIEDADES:

- Galga 18 gris con forro de grafeno Kyorene® y poliéster reciclado
- Cobertura de palma HCT® negra con microespuma de nitrilo

CARACTERÍSTICAS:

- Bacteriostático - mata bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor
- Sin DMF ni silicona

APLICACIONES:

- Industria del automóvil
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Almacenamiento
- Jardinería
- Industria aeroespacial

CATEGORÍA:

- Kyorene®

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Se recomienda lavado entre 40°C y 60°C (104°F – 140°F) con detergente suave.

El proceso de secado puede afelpar el tejido de la superficie.
La temperatura de secado no debe ser superior a 70°C (158°C).

TECNOLOGÍAS:



Hybrid Coating Technology



VERIFIED GRAPHENE
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

ENVASADO:

TALLA DEL GUANTE	6	7	8	9	10	11
COLOR DEL PUÑO	Morado	Rojo	Amarillo	Marrón	Negro	Azul
POR CAJA	72	72	72	72	72	72

NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 4X21A

ABRASIÓN		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	4	
PERFORACIÓN		1	2	3	4	
TEST DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F