



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

00 - 118

FICHA TÉCNICA



EN511



X2X

EN407



X2XXXX

EN388



4X32B



CORTE



TOUCH
SCREEN



Oeko-Tex®
Standard 100



PROPIEDADES:

- Forro de grafeno Kyorene® gris de calibre 15 y forro de poliacrílico de 7 g
- Recubrimiento de la palma de microespuma de nitrilo HCT® negro

CARACTERÍSTICAS:

- Bacteriostático - mata bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor
- Sin DMF ni silicona

APLICACIONES:

- Procesamiento de alimentos
- Construcción
- Carpintería
- Trabajos de instalación y transporte
- Conducción de máquinas
- Trabajos en almacenes y aeropuertos
- Trabajos de reparación
- Transporte marítimo y uso invernal al aire libre

CATEGORÍA:

- **Kyorene®**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Se recomienda lavado entre 40°C y 60°C (104°F - 140°F) con detergente suave.

El proceso de secado puede afelpar el tejido de la superficie. La temperatura de secado no debe ser superior a 70°C (158°C).

TECNOLOGÍAS:

ENVASADO:

TALLA DEL GUANTE	6	7	8	9	10	11
COLOR DEL PUÑO	Morado	Rojo	Amarillo	Marrón	Negro	Azul
POR CAJA	36	36	36	36	36	36

NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 4X32B

ABRASIÓN		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	4	
PERFORACIÓN		1	2	3	4	
TEST DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F

