



EN511



X2X

EN407



X2XXXX

EN388



4X32E



CORTE



Oeko-Tex[®]
Standard 100



CARACTERÍSTICAS:

- Revestimiento de polietileno de peso molecular ultra alto con grafeno 18G y forro acrílico
- Revestimiento de la palma de la mano de microespu- ma de nitrilo HCT[®] negro

PROPIEDADES:

- Sin acero inoxidable ni fibra de vidrio
- Forma ergonómica para una adaptación superior
- Bacteriostático - mata bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor
- Sin DMF ni silicona

APLICACIONES:

- Conductores de carretillas elevadoras
- Carpintería
- Manipulación de cristales y ventanas
- Manipulación de maquinaria pesada

CATEGORÍA:

- **Kyorene[®] Pro**

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Se recomienda lavado entre 40°C y 60°C (104°F – 140°F) con detergente suave.

El proceso de secado puede afelpar el tejido de la superficie. La temperatura de secado no debe ser superior a 70°C (158°C).

TECNOLOGÍAS:

ENVASADO:

TALLA DEL GUANTE	6	7	8	9	10	11
COLOR DEL PUÑO	Morado	Rojo	Amarillo	Marrón	Negro	Azul
POR CAJA	72	72	72	72	72	72

NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 4X32E

ABRASIÓN		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	4	
PERFORACIÓN		1	2	3	4	
TEST DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F

