



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

01 - 108

FICHA TÉCNICA

USO
GENERAL



EN407



X1XXXX

EN388



4121A



CORTE



Oeko-Tex®
Standard 100



PROPIEDADES:

- Kyorene® gris con forro de grafeno galga 15
- Nudillos revestidos de microespuma de nitrilo HCT® negra con puntos

CARACTERÍSTICAS:

- Bacteriostático - mata bacterias perjudiciales
- Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- Neutraliza el olor asociado al sudor
- Sin DMF ni silicona

APLICACIONES:

- Industria del automóvil
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Almacenamiento
- Jardinería

CATEGORÍA:

- Kyorene®

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Se recomienda lavado entre 40°C y 60°C (104°F – 140°F) con detergente suave.

El proceso de secado puede afelpar el tejido de la superficie. La temperatura de secado no debe ser superior a 70°C (158°C).

TECNOLOGÍAS:



VERIFIED GRAPHENE®
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

ENVASADO:

TALLA DEL GUANTE	6	7	8	9	10	11
COLOR DEL PUÑO	Morado	Rojo	Amarillo	Marrón	Negro	Azul
POR CAJA	72	72	72	72	72	72

NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 4121A

ABRASIÓN		1	2	3	4	
CORTE		1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	4	
PERFORACIÓN		1	2	3	4	
TEST DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F