



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

00 - 101

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

UTILISATION
GÉNÉRALE



EN16350



EN388



1X4XA



COUPURE



Oeko-Tex®
Standard 100



PROPRIÉTÉS:

- Support ESD en graphène Kyorene® gris, jauge 18

CARACTÉRISTIQUES:

- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

APPLICATIONS:

- Industrie automobile
- Industrie légère
- Aérospatial
- Électronique

CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	6	7	8	9	10	11
COULEUR MANCHETTE	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu
PAR CARTON	72	72	72	72	72	72

CATÉGORIE:

- **Kyorene®**

CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 1X4XA

ABRASION		1	2	3	4	
COUPURE	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	4	
PERFORATION	X	1	2	3	4	
TEST TDM À LA COUPURE	A	B	C	D	E	F



VERIFIED GRAPHENE®
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL