



EN511



X2X

EN388



4X32E

EN407



X2XXXX



ANSI
A5
COUPURE



Oeko-Tex[®]
Standard 100



CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	6	7	8	9	10	11
COULEUR MANCHETTE	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu
PAR CARTON	72	72	72	72	72	72

NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4X32E

ABRASION		1	2	3	4	
COUPURE	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	4	
PERFORATION		1	2	3	4	
TEST TDM À LA COUPURE	A	B	C	D	E	F

PROPRIÉTÉS:

- Doublure en polyéthylène ultra-haut poids moléculaire graphène 18G avec doublure acrylique
- Nitrile micro-mousse noir revêtement

CARACTÉRISTIQUES:

- Sans acier inoxydable ni fibre de verre
- Forme ergonomique pour un meilleur ajustement
- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

APPLICATIONS:

- Conducteurs de chariots élévateurs à fourche
- Menuiserie
- Manipulation de verre et de fenêtres
- Manipulation d'équipements lourds

CATÉGORIE:

- **Kyorene[®] Pro**

CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F - 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

TECHNOLOGIES:

