



EN511



X2X

EN407



X2XXXX

EN388



4X43FP



COUPURE



Oeko-Tex[®]
Standard 100



CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	6	7	8	9	10	11
COULEUR MANCHETTE	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu
PAR CARTON	24	24	24	24	24	24

NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4X43FP

ABRASION		1	2	3	4	
COUPURE	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	4	
PERFORATION		1	2	3	4	
TEST TDM À LA COUPURE	A	B	C	D	E	F
IMPACT	F			P		

PROPRIÉTÉS:

- Support en graphène Kyorene[®] Pro gris, jauge 18 & doublure polyacrilique jauge 7
- Enduction sur paume en micromousse de nitrile HCT[®] noire

CARACTÉRISTIQUES:

- Sans acier inoxydable ni fibre de verre
- Forme ergonomique pour un meilleur ajustement
- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

APPLICATIONS:

- Construction
- Forage en mer
- Maintenance
- Raffinerie

CATÉGORIE:

- Kyorene[®] Pro

CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

TECHNOLOGIES:

