KYORENE®

KOO - 600SPÉCIFICATIONS PRODUIT



PROPRIÉTÉS:

· 45 cm, manchette support en graphène Kyorene® Progris, jauge 13

CARACTÉRISTIQUES:

- · Sans acier inoxydable ni fibre de verre
- · Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- \cdot Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- · Sans DMF ni silicone

APPLICATIONS:

- · Fabrication métallique
- Emboutissage
- · Transformation de l'acier
- · Manutention du verre

CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	TAILLE UNIQUE				
PAR CARTON	144				

CATÉGORIE:

· Kyorene® Pro

NIVEAU DE PERFORMANCE: CONSE

EN388: 2X4XF

ABRASION		1	2	3	4	5
COUPURE	Χ	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	4	5
PERFORATION	Χ	1	2	3	4	5
TEST TDM À LA COUPURE	Α	В	С	D	E	F

CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

TECHNOLOGIES:



