



EN388



4X42C



COUPURE



Oeko-Tex®  
Standard 100



## PROPRIÉTÉS:

- Support en graphène Kyorene® Pro gris, jauge 18
- Enduction sur paume en micromousse de nitrile HCT® noire

## CARACTÉRISTIQUES:

- Sans acier inoxydable ni fibre de verre
- Forme ergonomique pour un meilleur ajustement
- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

## APPLICATIONS:

- Industrie automobile
- Fabrication d'appareils électroménagers
- Emboutissage
- Manutention de tôles
- Manutention de plastique extrudé
- Construction

## CATÉGORIE:

- Kyorene® Pro

## CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

## TECHNOLOGIES:



VERIFIED GRAPHENE®  
PRODUCER  
THE GRAPHENE COUNCIL



## CONDITIONNEMENT:

| TAILLE GANT       | 6      | 7     | 8     | 9      | 10   | 11   |
|-------------------|--------|-------|-------|--------|------|------|
| COULEUR MANCHETTE | Violet | Rouge | Jaune | Marron | Noir | Bleu |
| PAR CARTON        | 72     | 72    | 72    | 72     | 72   | 72   |

## NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4X42C

| ABRASION              |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------|---|---|---|---|---|---|
| COUPURE               | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DÉCHIRURE             |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PERFORATION           |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TEST TDM À LA COUPURE | A | B | C | D | E | F |