



**KYORENE®**  
THE GRAPHENE FIBER

**00 - 111**  
SCHEMA TECNICA

USO  
GENERALE



Oeko-Tex®  
Standard 100



## PROPRIETÀ:

- Filato grigio poliestere riciclato 18 aghi in fibra di grafene Kyorene®
- Rivestimento nero su palmo in HCT® nano foam di nitrile

## CARATTERISTICHE:

- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

## APPLICAZIONI:

- Industria automobilistica
- Manifattura leggera
- Manutenzione
- Magazzino
- Giardinaggio
- Settore aerospaziale

## CATEGORIA:

- **Kyorene®**

## ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F - 140°F) con un detersivo delicato.

Il processo di asciugatura può causare l'infeltrimento della superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F).

## TECNOLOGIA:

## IMBALLAGGIO:

<b>TAGLIA</b>	6	7	8	9	10	11
<b>COLORE</b>	Viola	Rosso	Giallo	Marrone	Nero	Blu
<b>PER CARTONE</b>	72	72	72	72	72	72

## PERFORMANCE:

EN388: 4X21A

<b>ABRASIONE</b>		1	2	3	4	
<b>TAGLIO</b>	X	1	2	3	4	5
<b>STRAPPO</b>		1	2	3	4	
<b>PERFORAZIONE</b>		1	2	3	4	
<b>PROVA TAGLIO TDM</b>	A	B	C	D	E	F

