KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

01 - 108
SCHEDA TECNICA

USO GENERALE

EN407
X1XXXX

EN388
4121A

ANSI A1
TAGLIO

CE | Oeko-Tex® Standard 100 | THERMAL REGULATION °F | TOUCH SCREEN

PROPRIETÀ:

- Filato grigio 15 aghi in fibra di grafene Kyorene®
- Rivestimento nero su nocche puntinato in HCT® micro schiuma di nitrile

CARATTERISTICHE:

- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

APPLICAZIONI:

- Industria automobilistica
- Manifattura leggera
- Manutenzione
- Magazzino
- Giardinaggio

IMBALLAGGIO:

TAGLIA	6	7	8	9	10	11
COLORE	Viola	Rosso	Giallo	Marrone	Nero	Blu
PER CARTONE	72	72	72	72	72	72

CATEGORIA:

- **Kyorene®**

PERFORMANCE:

EN388: 4121A

ABRASIONE		1	2	3	4	
TAGLIO		1	2	3	4	5
STRAPPO		1	2	3	4	
PERFORAZIONE		1	2	3	4	
PROVA TAGLIO TDM	A	B	C	D	E	F

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F - 140°F) con un detersivo delicato.

Il processo di asciugatura può causare l'infeltrimento della superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F).

TECNOLOGIA:

VERIFIED GRAPHENE® PRODUCER — THE GRAPHENE COUNCIL

HCT Hybrid Coating Technology