



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

02 - 101

SCHEDA TECNICA

USO
GENERALE



Oeko-Tex®
Standard 100



PROPRIETÀ:

- Filato grigio 15 aghi in fibra di grafene Kyorene®
- Rivestimento nero su palmo in HCT® nano foam di nitrile

CARATTERISTICHE:

- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

APPLICAZIONI:

- Industria automobilistica
- Manifattura leggera
- Manutenzione
- Magazzino
- Giardinaggio
- Settore aerospaziale

CATEGORIA:

- **Kyorene®**

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F - 140°F) con un detersivo delicato.

Il processo di asciugatura può causare l'infeltrimento della superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F).

TECNOLOGIA:

IMBALLAGGIO:

| TAGLIA | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|-------------|-------|-------|--------|---------|------|-----|
| COLORE | Viola | Rosso | Giallo | Marrone | Nero | Blu |
| PER CARTONE | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |

PERFORMANCE:

EN388: 4131A

| ABRASIONE | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|------------------|---|---|---|---|---|---|
| TAGLIO | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| STRAPPO | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| PERFORAZIONE | | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| PROVA TAGLIO TDM | A | B | C | D | E | F |

