



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

00 - 118

PRODUCTFICHE



EN511



X2X

EN388



4X32B

EN407



X2XXXX



SNIJDEN



**TOUCH
SCREEN**



Oeko-Tex®
Standard 100



KENMERKEN:

- 15 gauge grijze Kyorene® grafeenvoering & 7 g poly-acrylvoering
- Zwarte HCT® microschuim Nitril Palmcoating

EIGENSCHAPPEN:

- Bacteriostatische werking om schadelijke bacteriën te doden
- Warmteregulerend om de handen comfortabel te houden
- Geurneutralisatie zodat de handschoenen fris blijven ruiken

TOEPASSINGEN:

- Voedselverwerking
- Bouwen en constructie
- Timmerwerk
- Installatie-en transportwerk
- Machinaal rijden
- Magazijn- en luchthavenwerk
- Reparatiewerk
- Scheepvaart en buitengebruik in de winter

CATEGORIE:

- **Kyorene®**

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

De aanbevolen wastemperatuur is 40 à 60 °C. Gebruik een mild wasmiddel.

Het droogproces kan vervilting op het oppervlak van de stof veroorzaken. Niet drogen op een temperatuur hoger dan 70 °C.

TECHNOLOGIEËN:



VERIFIED GRAPHENE®
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL



Hybrid Coating Technology

VERPAKKING:

HANDSCHOENMAAT	6	7	8	9	10	11
KLEURMANCHET	Paars	Rood	Geel	Bruin	Zwart	Blauw
PER DOOS	36	36	36	36	36	36

PRESTATIENIVEAU:

EN388: 4X32B

SCHUREN		1	2	3	4	
SNIJDEN	X	1	2	3	4	5
SCHEUREN		1	2	3	4	
PERFORATIE		1	2	3	4	
TDM-SNIJTEST	A	B	C	D	E	F