



EN511



X2X

EN388



4X32E

EN407



X2XXXX



SNIJDEN



Oeko-Tex[®]
Standard 100



KENMERKEN:

- 18G grafeen Ultra Hoog Moleculair Gewicht Polyethyleen voering met acryl voering
- Zwarte HCT[®] microschuim Nitril Palm coating

EIGENSCHAPPEN:

- Verstevigde duimholte
- Geen roestvrij staal of glasvezel
- Ergonomisch gevormd voor een superieure pasvorm
- Bacteriostatisch doodt schadelijke bacteriën
- Warmteregulatie houdt de handen comfortabel
- Geurneutralisatie zodat de handschoenen fris blijven ruiken

TOEPASSINGEN:

- Heftruckchauffeurs
- Timmerlieden
- Glas- en raambewerking
- Omgaan met zwaar materieel

CATEGORIE:

- **Kyorene[®] Pro**

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

De aanbevolen wastemperatuur is 40 à 60 °C. Gebruik een mild wasmiddel.

Het droogproces kan vervilting op het oppervlak van de stof veroorzaken. Niet drogen op een temperatuur hoger dan 70 °C.

TECHNOLOGIEËN:



Hybrid Coating Technology



VERIFIED GRAPHENE[®]
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

VERPAKKING:

HANDSCHOENMAAT	6	7	8	9	10	11
KLEURMANCHET	Paars	Rood	Geel	Bruin	Zwart	Blauw
PER DOOS	36					

PRESTATIENIVEAU:

EN388: 4X32E

SCHUREN		1	2	3	4	
SNIJDEN	X	1	2	3	4	5
SCHEUREN		1	2	3	4	
PERFORATIE		1	2	3	4	
TDM-SNIJTEST	A	B	C	D	E	F