



EN511



X2X

EN407



X2XXXX

EN388



4X43FP



SNIJDEN



Oeko-Tex[®]
Standard 100



KENMERKEN:

- 18 gauge grijze Kyorene[®] Pro-grafeenvoering & 7g polyacrylvoering
- Zwarte HCT[®]-nitrilmicroschuimcoating op de handpalm

EIGENSCHAPPEN:

- Verstevigde duimholte
- Geen roestvrij staal of glasvezel
- Ergonomisch gevormd voor een superieure pasvorm
- Bacteriostatisch doodt schadelijke bacteriën
- Warmteregulatie houdt de handen comfortabel
- Geurneutralisatie zodat de handschoenen fris blijven ruiken

TOEPASSINGEN:

- Bouw
- Boren op zee
- Onderhoud
- Raffinaderijen

CATEGORIE:

- Kyorene[®] Pro

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

De aanbevolen wastemperatuur is 40 à 60 °C. Gebruik een mild wasmiddel.

Het droogproces kan vervuiling op het oppervlak van de stof veroorzaken. Niet drogen op een temperatuur hoger dan 70 °C.

TECHNOLOGIEËN:



VERIFIED GRAPHENE[®]
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL



Hybrid Coating Technology

VERPAKKING:

HANDSCHOENMAAT	6	7	8	9	10	11
KLEURMANCHET	Paars	Rood	Geel	Bruin	Zwart	Blauw
PER DOOS	24	24	24	24	24	24

PRESTATIENIVEAU:

EN388: 4X43FP

SCHUREN		1	2	3	4	
SNIJDEN	X	1	2	3	4	5
SCHEUREN		1	2	3	4	
PERFORATIE		1	2	3	4	
TDM-SNIJTEST	A	B	C	D	E	F
IMPACT	F			P		