



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

00 - 101

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

FINS
GERAIS



EN16350



EN388



1X4XA



CORTE



Oeko-Tex®
Standard 100



EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	6	7	8	9	10	11
COR DO PUNHO	Roxo	Vermelho	Amarelo	Marrom	Preto	Azul
POR CAIXA	72	72	72	72	72	72

NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 1X4XA

ABRASÃO		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	4	
PUNÇÃO	X	1	2	3	4	
TESTE DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F

ATRIBUTOS:

- Forro em grafeno Kyorene® ESD na cor cinza medida 18

CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Sem DMF nem silicone

APLICAÇÕES:

- Fabrico automóvel
- Fabrico ligeiro
- Aeroespacial
- Eletrónica

CATEGORIA:

- Kyorene®

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F - 140°F) com detergente neutro.

O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. As temperaturas de secagem não devem exceder 70°C (158°F).



VERIFIED GRAPHENE®
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL