



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

00 - 118

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES



EN511



X2X

EN388



4X32B

EN407



X2XXXX



CORTE



Oeko-Tex®
Standard 100



EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	6	7	8	9	10	11
COR DO PUNHO	Roxo	Vermelho	Amarelo	Marrom	Preto	Azul
POR CAIXA	36	36	36	36	36	36

NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 4X32B

ABRASÃO		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	4	
PUNÇÃO		1	2	3	4	
TESTE DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F

ATRIBUTOS:

- Forro de grafeno Kyorene® cinzento de calibre 15 e forro poliacrílico de 7g
- Revestimento da palma em nitrilo de microespuma HCT® preto

CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Sem DMF nem silicone

APLICAÇÕES:

- Transformação de alimentos
- Construção civil
- Carpintaria
- Trabalhos de instalação e transporte
- Condução de máquinas
- Trabalhos em armazéns e aeroportos
- Trabalhos de reparação
- Expedição e utilização no exterior durante o inverno

CATEGORIA:

- Kyorene®

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F - 140°F) com detergente neutro.

O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. As temperaturas de secagem não devem exceder 70°C (158°F).

TECNOLOGIAS:

