



EN511



X2X

EN388



4X32C

EN407



X2XXXX



CORTE


 Oeko-Tex®
 Standard 100


ATRIBUTOS:

- Forro em nylon de grafeno 15G com forro acrílico, revestimento total em nitrilo azul
- Revestimento da palma em nitrilo de microespuma HCT® preto

CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Sem DMF nem silicone

APLICAÇÕES:

- Engarrafamento
- Enlatamento
- Alvenaria
- Demolição

CATEGORIA:

- **Kyorene®**

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F – 140°F) com detergente neutro.

O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. As temperaturas de secagem não devem exceder 70°C (158°F).

TECNOLOGIAS:



EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	6	7	8	9	10	11
COR DO PUNHO	Roxo	Vermelho	Amarelo	Marrom	Preto	Azul
POR CAIXA	72	72	72	72	72	72

NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 4X32C

ABRASÃO		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	4	
PUNÇÃO		1	2	3	4	
TESTE DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F

