



EN511



X2X

EN407



X2XXXX

EN388



4X43FP



CORTE



Oeko-Tex<sup>®</sup>  
Standard 100



### ATRIBUTOS:

- Forro em grafeno Kyorene<sup>®</sup> Pro na cor cinza medida 18 e revestimento de 7g em poliacrílico
- Revestimento da palma da mão em microespuma de nitrilo HCT<sup>®</sup> na cor preto

### CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Forma ergonômica para um ajuste superior
- Sem aço inoxidável ou fibra de vidro
- Sem DMF nem silicone

### APLICAÇÕES:

- Construção
- Perfuração off-shore
- Manutenção
- Refinarias

### CATEGORIA:

- **Kyorene<sup>®</sup> Pro**

### INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F - 140°F) com detergente neutro.

O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. As temperaturas de secagem não devem exceder 70°C (158°F).

### TECNOLOGIAS:



### EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	6	7	8	9	10	11
COR DO PUNHO	Roxo	Vermelho	Amarelo	Marrom	Preto	Azul
POR CAIXA	24	24	24	24	24	24

### NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 4X43FP

ABRASÃO		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	4	
PUNÇÃO		1	2	3	4	
TESTE DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F
IMPACTO		F			P	

