



**KYORENE®**  
THE GRAPHENE FIBER

**01 - 110**

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

FINS  
GERAIS



Oeko-Tex®  
Standard 100



## ATRIBUTOS:

- Forro em grafeno Kyorene® na cor cinza medida 15
- Revestimento completo em nitrilo na cor azul com revestimento da palma da mão em microespuma de nitrilo HCT® na cor preto

## CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Sem DMF nem silicone

## APLICAÇÕES:

- Aeroespacial
- Fabrico automóvel
- Manutenção

## CATEGORIA:

- **Kyorene®**

## INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F – 140°F) com detergente neutro.

O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. As temperaturas de secagem não devem exceder 70°C (158°F).

## TECNOLOGIAS:

**HCT**  
Hybrid Coating Technology



**VERIFIED GRAPHENE®**  
PRODUCER  
THE GRAPHENE COUNCIL