KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

02 - 205R

FOLHA DE ESPECIFICAÇÕES

EN388
4X42B

ANSI A2
CORTE

CE

Oeko-Tex® Standard 100

THERMAL °F REGULATION

TOUCH SCREEN

EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	6	7	8	9	10	11
COR DO PUNHO	Roxo	Vermelho	Amarelo	Marrom	Preto	Azul
POR CAIXA	72	72	72	72	72	72

NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 4X42B

ABRASÃO		1	2	3	**4**	
CORTE	X	1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	**4**	
PUNÇÃO		1	**2**	3	4	
TESTE DE CORTE TDM	A	**B**	C	D	E	F

VERIFIED GRAPHENE® PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

ATRIBUTOS:

- Forro em grafeno Kyorene® na cor cinza medida 13
- Revestimento da palma da mão em nanoespuma de nitrilo HCT® na cor preto

CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Sem DMF nem silicone

APLICAÇÕES:

- Fabrico automóvel
- Fabrico de equipamentos
- Manuseamento de chapas metálicas
- Construção

CATEGORIA:

- **Kyorene®**

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F – 140°F) com detergente neutro.

O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. As temperaturas de secagem não devem exceder 70°C (158°F).

TECNOLOGIAS:

HCT
Hybrid Coating Technology