



Oeko-Tex<sup>®</sup>  
Standard 100



### ATRIBUTOS:

- 45 cm, manga em grafeno Kyorene<sup>®</sup> Pro na cor cinza
- medida 13 com orifício para polegar

### CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Forma ergonômica para um ajuste superior
- Sem aço inoxidável ou fibra de vidro
- Sem DMF nem silicone

### APLICAÇÕES:

- Fabrico de Metais
- Estampagem de metais
- Processamento de aço
- Manuseamento de vidro

### CATEGORIA:

- Kyorene<sup>®</sup> Pro

### INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F – 140°F) com detergente neutro.

O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. As temperaturas de secagem não devem exceder 70°C (158°F).

### TECNOLOGIAS:



### EMBALAGEM:

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| TAMANHO DA LUVA | Tamanho único |
| POR CAIXA       | 144           |

### NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 2X4XF

|                    |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| ABRASÃO            |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| CORTE              | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RASGAR             |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| PUNÇÃO             | X | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| TESTE DE CORTE TDM | A | B | C | D | E | F |