



Oeko-Tex[®]
Standard 100



ATRIBUTOS:

- 45 cm, manga em grafeno Kyorene[®] Pro na cor cinza

CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Forma ergonómica para um ajuste superior
- Sem aço inoxidável ou fibra de vidro
- Sem DMF nem silicone

APLICAÇÕES:

- Fabrico de Metais
- Estampagem de metais
- Processamento de aço
- Manuseamento de vidro

CATEGORIA:

- Kyorene[®] Pro

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F – 140°F) com detergente neutro.

O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. As temperaturas de secagem não devem exceder 70°C (158°F).

TECNOLOGIAS:



EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	Tamanho único
POR CAIXA	144

NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 3X4XF

ABRASÃO		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	4	
PUNÇÃO	X	1	2	3	4	
TESTE DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F