

DE	
Anleitungen und Informationen des Herstellers Informationen für persönliche Schutzausrüstung (PSA) gemäß Verordnung (EU) 2016/425, Artikel 1 Abschnitt 1.4. Bitte lesen Sie diese Informationsbrochure sorgfältig vor Gebrauch der PSA durch. Sie sind verpflichtet, diese Informationsbrochure bei Weitergabe der PSA beizubehalten, bzw. dem Empfänger der PSA auszuhandeln. Zu diesem Zweck kann diese Informationsbrochure uneingeschränkt weitergegeben werden. Schutzhandschuhe Gefährdungen Zertifizierung Notifizierte Stelle Risikokategorie II EN 388, EN 407, EN 511, STANDARD 100 by OEKO-TEX® C/C Parc S.T. Gam., -4, rue Hem, Frenkel 69367 Lyon Cedex 07 France 0075 Kennnummer	

Die CE-Kennzeichnung bescheinigt, dass das Produkt den grundlegenden Gesundheitsschutz- und Sicherheitsanforderungen der Verordnung (EU) 2016/425 entspricht. Die CE-Kennzeichnungsklärung kann unter www.qssafety.com eingesehen werden.

Bei diesem Produkt handelt es sich um persönliche Schutzausrüstung der Risikokategorie II. Dieses schützt Sie gegen: Mechanische Risiken, thermische Risiken (Hitze und/oder Feuer), andere als die oben genannten Anwendungsbereiche sind ausdrücklich ausgeschlossen. Dieses Produkt bietet daher, unter anderem, keinen Schutz gegen: Chemikalien, Mikroorganismen, Klima, Stromschläge, Strahlung, Arbeiten mit Hochdruckstrahl. Bitte beachten Sie die angegebenen Piktogramme, Hinweise und die dazugehörigen Leistungsstufen.

Lagerung / Nutzung / Überprüfung: Kühlt und trocknen lassen. Von direktem Sonnenlicht, UV-Strahlen oder Quotzen fernhalten. Nicht im gefährlichen Zustand oder unter Gewichtslastung lagern. Das Produkt möglichst in der Originalverpackung lagern bzw. transportieren. Einflüsse wie Licht, Feuchtigkeit, Temperatur sowie natürliche Werkstoffveränderungen, während eines längeren Zustandes, können eine Änderung der Produkteigenschaften zur Folge haben. Exakte Angaben zur Lagerzeit und der Lebensdauer der PSA sind nicht möglich, da beide Parameter u. a. von der jeweiligen Art der Lagerung, Temperatur, Feuchtigkeit, dem Verschleißgrad und der Verwendungssituation abhängen. Überprüfen Sie dieses Produkt daher nach einer längeren Lagerung sowie vor und während jeder Nutzung auf Schäden oder Werkstoffveränderungen (z. B. Spalte, risse, Beschädigungen) / Materialien, Lötlagen, Federänderungen etc.). Überprüfen Sie dieses Produkt vor jeder Nutzung auf Eignung für die vorgesehene Tätigkeit und auf die korrekte Größe. Uneingesegnete oder fehlerhafte Produkte sind zu entsorgen und auf keinen Fall zu verwenden. Die Größe des Produkts kann z. B. durch Dehnung von den Angaben abweichen.

Alle Leistungen wurden durch Prüfungen unter Berücksichtigung des Einsatzes durch eine Überprüfung abgeprüft, ab die PSA für die vorgesehene Verwendung geeignet ist, da die Bedingungen an Arbeitsplatz in Abhängigkeit von verschiedenen Parametern (z. B. Temperatur, Abrieb, Vibrationseinstufung) von denen der Baumusterprüfung abweichen können. Wurde PSA bereits verwendet, kann dies, aufgrund des Verschleißgrades, geringere Leistungen bieten. Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung bei unsachgemäßem Gebrauch des Produktes.

Anweisungen zum Tragen des Artikels: Achten Sie darauf, dass Ihre Hände vor dem Anziehen von Handschuhen sauber und trocken sind. Führen Sie Ihre Finger in den jeweiligen Handschuh ein und ziehen Sie den Handschuh am Strickbund bzw. an der Stupe locker über Ihre Hand. Achten Sie dabei auf eine korrekte Passform. Handschuhe sollten einen festen und eng anliegenden Sitz an die Handfläche, den Fingern sowie Fingerschweben haben. Fingerschutz, Schwebkissen sowie überlappende Nähte können die Handschuhe beschädigen. Handschuhe sollten nach der Anwendung so angezogen werden, dass die Außenseite nicht mit der Kleidung oder Haut in Berührung kommt, da diese sichtbar und unsichtbar mit Schadstoffen kontaminiert sein kann. Handschuhe sind also so anziehen, dass die Innenseite nach außen kommt. Lösen Sie dafür zuerst die Fingerspitze des Handschuhs von den Fingern. Der Strickbund bzw. die Stupe kann dann nach außen geklappt werden, um den Handschuh so ausziehen. Damit der Handschuh seinen Komfort behält, sollte diese nach jeder Tätigkeit entsprechend der Reinigungs- und Wartungshinweise gewaschen werden. Je nach Bedarf kann und sollte dies durchgeführt werden, während die Handschuhe getragen werden.

Vor Arbeitsbeginn (nach Pausen und ggf. nach dem Handwaschen) kann ein geeignetes Hautschutzpräparat verwendet werden. Während der Arbeit (vor Pausen und vor Arbeitschluss) kann ein geeignetes Handreinigungsmittel verwendet werden. Nach der Arbeit (nach dem letzten Handwaschen) kann ein geeignetes Hautpflegepräparat verwendet werden.

Reinigung / Wartung: Das Produkt sollte mit einem frischen Tuch (lauwarmes Wasser), ohne Chemikalien oder durch Abblättern gereinigt und an der Luft getrocknet werden. Dieses Produkt nach der Reinigung und vor dem erneuten Tragen auf Schäden, Beschädigungen nicht weiterverwenden. Je nach Art der Reinigung, kann sich diese negativ auf die Leistung des Produktes auswirken. Der Hersteller übernimmt daher, nach einer unsachgemäß durchgeführten Reinigung, keine Verantwortung mehr für das Produkt.

Entsorgung: Entsorgen Sie dieses Produkt zusammen mit dem Hausmüll. Nach beachtlichem oder unbedachtlichem Kontakt mit Chemikalien, kann dieses Produkt durch umweltschädigende oder gefährliche Substanzen verunreinigt sein. In diesem Fall ist die Entsorgung in Übereinstimmung mit den örtlich anzuwendenden Rechtsvorschriften vorzunehmen.

Besondere Hinweise: PSA kann bei sensiblen Personen allergische Reaktionen hervorrufen. Besondere Vorsicht bei oft bekannter Überempfindlichkeit empfohlen.

Generelle Erläuterungen zu erzielten Leistungen (EN 2016/425, anexe II section 1.4, Veuillez lire attentivement les instructions d'usage du produit pour en savoir plus):

1-4 / A-F: Erzielte Leistungsstufe (je höher, desto besser)

X: Minderleistungsfähigkeit nicht erreicht

X: Nicht geprüft bzw. aufgrund des Materials oder der Gestaltung nicht anwendbar

Alle Prüfungen wurden unter Laborbedingungen an der Handinnenfläche durchgeführt und anhand dieser wurden die jeweiligen Leistungsstufen ermittelt.

EN 511-2006	Protective gloves against cold		
EN 511	Test parameter	Performance level	Test result
ABC	A Convective cold	1-4	X
	B Contact cold	1-4	1
	C Waterproofness	0-1	X
This article may be used as insulating protection when wet. For information regarding the maximum permissible exposure (temperature, duration etc.) please contact the manufacturer.			
Manufacturer Year and month of production STANDARD 100 by OEKO-TEX® CE-markierung EAC-Kennzeichnung UK:SeprO-marking			
Read the manufacturer's instructions and information CE-marking FR			

This article may be used as insulating protection when wet. For information regarding the maximum permissible exposure (temperature, duration etc.) please contact the manufacturer.

EN 511-2006	Protective gloves against cold		
EN 511	Test parameter	Performance level	Test result
ABC	A Convective cold	1-4	X
	B Contact cold	1-4	1
	C Waterproofness	0-1	X
Manufacturer Year and month of production STANDARD 100 by OEKO-TEX® CE-markierung EAC Marking UK:SeprO-marking			
Read the manufacturer's instructions and information CE-marking FR			
Instructions et informations du fabricant Brochure d'information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, anexe II section 1.4. Veuillez lire soigneusement cette brochure d'information avant l'utilisation de l'EPI. Vous êtes tenu de jeter cette brochure d'information en cas de transfert de l'EPI, ou de la remettre au destinataire de l'EPI. Cette brochure d'information peut être sans restriction reproduite à cet effet. Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège contre les risques suivants: Risques mécaniques, Risques thermiques (chaleur et/ou feu). Tous les domaines d'application autres que ceux susmentionnés sont expressément exclus. Ce produit n'offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants: Produits chimiques, microorganismes, Ombres, Froid, Chocs électriques, Rayonnement, Travail au jet haute pression. Merci de respecter les pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performance associés. Entreposage/utilisation/contrôle: - Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus de une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, désolidarités, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par allongement. Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il se peut que certains paramètres soient différents en fonction de différents paramètres (par ex. température, usage, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Instructions sur la part de l'article: -Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-orteil ou sur la manchette. Veillez à ce qu'il agisse confortablement. Les gants doivent avoir une position ferm et près de la paume, de la poignée et des espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et éliminent excessif peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permettant d'éviter le contact avec la face extérieure avec les vêtements ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Les gants de la sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Prenez le fait, lorsque l'abandon des doigts se étend vers l'extérieur. Il est possible de retourner vers l'extérieur le bord-orteil ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque utilisation conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du nettoyage approprié, le produit peut être réutilisé pendant une période de temps.			
Dimensions (palm) Certification Officine notifiée CE CE-marking EAC Marking UK:SeprO-marking			
FR			
Instructions et informations du fabricant Brochure d'information sur les équipements de protection individuelle (EPI) conformément au règlement (UE) 2016/425, anexe II section 1.4. Veuillez lire soigneusement cette brochure d'information avant l'utilisation de l'EPI. Vous êtes tenu de jeter cette brochure d'information en cas de transfert de l'EPI, ou de la remettre au destinataire de l'EPI. Cette brochure d'information peut être sans restriction reproduite à cet effet. Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège contre les risques suivants: Risques mécaniques, Risques thermiques (chaleur et/ou feu). Tous les domaines d'application autres que ceux susmentionnés sont expressément exclus. Ce produit n'offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants: Produits chimiques, microorganismes, Ombres, Froid, Chocs électriques, Rayonnement, Travail au jet haute pression. Merci de respecter les pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performance associés. Entreposage/utilisation/contrôle: - Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus de une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, désolidarités, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par allongement. Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il se peut que certains paramètres soient différents en fonction de différents paramètres (par ex. température, usage, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Instructions sur la part de l'article: -Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-orteil ou sur la manchette. Veillez à ce qu'il agisse confortablement. Les gants doivent avoir une position ferm et près de la paume, de la poignée et des espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et éliminent excessif peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permettant d'éviter le contact avec la face extérieure avec les vêtements ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Les gants de la sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Prenez le fait, lorsque l'abandon des doigts se étend vers l'extérieur. Il est possible de retourner vers l'extérieur le bord-orteil ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque utilisation conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du nettoyage approprié, le produit peut être réutilisé pendant une période de temps.			
N° d'identification 0075			

Le marquage CE atteste que le produit répond aux exigences fondamentales en matière de protection de la santé et de sécurité du Règlement (UE) 2016/425. La déclaration de conformité CE peut être consultée à www.qssafety.com.

Ce produit est un équipement de protection individuelle de la catégorie de risque II. Il vous protège contre les risques suivants: Risques mécaniques, Risques thermiques (chaleur et/ou feu). Tous les domaines d'application autres que ceux susmentionnés sont expressément exclus. Ce produit n'offre donc aucune protection notamment contre les risques suivants: Produits chimiques, microorganismes, Ombres, Froid, Chocs électriques, Rayonnement, Travail au jet haute pression. Merci de respecter les pictogrammes et consignes apposés, et les niveaux de performance associés.

Entreposage/utilisation/contrôle: - Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus de une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, désolidarités, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par allongement.

Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il se peut que certains paramètres soient différents en fonction de différents paramètres (par ex. température, usage, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Instructions sur la part de l'article: -Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-orteil ou sur la manchette. Veillez à ce qu'il agisse confortablement. Les gants doivent avoir une position ferm et près de la paume, de la poignée et des espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et éliminent excessif peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permettant d'éviter le contact avec la face extérieure avec les vêtements ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Les gants de la sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Prenez le fait, lorsque l'abandon des doigts se étend vers l'extérieur. Il est possible de retourner vers l'extérieur le bord-orteil ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque utilisation conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du nettoyage approprié, le produit peut être réutilisé pendant une période de temps.

Entreposage/utilisation/contrôle: - Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus de une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, désolidarités, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par allongement.

Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il se peut que certains paramètres soient différents en fonction de différents paramètres (par ex. température, usage, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Instructions sur la part de l'article: -Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-orteil ou sur la manchette. Veillez à ce qu'il agisse confortablement. Les gants doivent avoir une position ferm et près de la paume, de la poignée et des espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et éliminent excessif peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permettant d'éviter le contact avec la face extérieure avec les vêtements ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Les gants de la sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Prenez le fait, lorsque l'abandon des doigts se étend vers l'extérieur. Il est possible de retourner vers l'extérieur le bord-orteil ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque utilisation conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du nettoyage approprié, le produit peut être réutilisé pendant une période de temps.

EN 511	Paramètres de test	Niveau de performance	Résultat de test
ABCDEF	A Froid convectif	1-4	X
	B Froid de contact	1-4	1
	C Imperméabilité	0-1	X
Fabricant Année et mois de fabrication. STANDARD 100 by OEKO-TEX® CE-markierung EAC Marking UK:SeprO-marking			
Read the instructions and informations du fabricant CE-marking EAC Marking UK:SeprO-marking			

Cet article peut perdre sa propriété isolante en présence d'humidité. Merci de vous adresser au fabricant pour l'obtention d'informations concernant l'exposition admissible maximale (température, durée, etc.).

Entreposage/utilisation/contrôle: - Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus de une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, désolidarités, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par allongement.

Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il se peut que certains paramètres soient différents en fonction de différents paramètres (par ex. température, usage, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Instructions sur la part de l'article: -Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-orteil ou sur la manchette. Veillez à ce qu'il agisse confortablement. Les gants doivent avoir une position ferm et près de la paume, de la poignée et des espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et éliminent excessif peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permettant d'éviter le contact avec la face extérieure avec les vêtements ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Les gants de la sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Prenez le fait, lorsque l'abandon des doigts se étend vers l'extérieur. Il est possible de retourner vers l'extérieur le bord-orteil ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque utilisation conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du nettoyage approprié, le produit peut être réutilisé pendant une période de temps.

Entreposage/utilisation/contrôle: - Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus de une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, désolidarités, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par allongement.

Se c'è il rischio di incendio, calore, radiazioni, alta pressione, ecc. Please note the pictograms, notes and the corresponding performance levels.

Storage / use / servicing: Store in a cool, dry place. Keep away from direct sunlight, UV rays or ozone sources. Do not store in baskled condition or under weight load. If possible, store or transport the product in its original packaging. Damages such as light, humidity, temperature and natural changes in materials over a longer period of time can lead to changes in product properties. Exact information on storage time and service life of the PPE is not possible, since both parameters depend on the respective type of storage, temperature, humidity, degree of wear and intensity of use, among other things. Check this product for damage or material changes (e.g. brittle, cracked coatings / materials, holes, colour changes etc.) after prolonged storage and before and after each use. Before each use, check this product for suitability for the intended activity and for its correct, usable use. Unsuitable or defective products must be disposed of and never used. The size of the product may differ from the specifications, e.g. due to stretching.

All performances were determined by tests under laboratory conditions. It is therefore recommended to check whether the PPE is suitable for the intended use, as the conditions at the workplace can differ from those of the type examination. The following information is given for the intended use: abrasion, intensity of use. If PPE has already been used, it can offer lower performance due to the degree of wear. The manufacturer accepts no responsibility for any improper use of the product. Instructions for wearing the product: Make sure your hands are clean and dry before putting on gloves. Insert your fingers into the respective glove and pull the glove loosely over your hand on the knitted wrist or cuff. Make sure that the fit is correct. Gloves should have a tight and snug fit on the palm of the hand, fingers and gaps between fingers. Fingernails, jewellery, earringstuds and pulling can damage the gloves. Gloves should be taken off after use in such a way that the outside of the gloves does not come into contact with clothing or skin, as the gloves can be visibly and invisibly contaminated with harmful substances. According to the inside most come outwards. First remove the fingertips of the glove from your fingers. The knitted wrist or cuff can then be rolled outwards to remove the glove. To ensure that the gloves retain their comfort, it should be cleaned after each use in accordance with the cleaning and maintenance instructions. If necessary, this can and should be done while wearing the gloves.

A suitable skin protection product can be used before starting work (after breaks and if necessary after further breaks). During work (before breaks and before of work) a suitable skin cleanser can be used. After work (after the last washing of the hands) a suitable skin care product can be used. Cleaning / maintenance: The product should be cleaned with a damp cloth (warm water) without chemicals or by brushing and dried in the air. Check this product for damage after cleaning and before wearing it again. Do not reuse damaged products. Depending on the type of cleaning, this can have a negative effect on the performance of the product. The manufacturer accepts no responsibility for any improper cleaning of the product.

Disposal: Disposal with household waste. This product may be contaminated by environmentally harmful or hazardous substances after intended or unintended contact with chemicals. In this case, disposal must be carried out in accordance with the local legal regulations. Special notes: PPE can cause allergic reactions. Special care is recommended in case of known hypersensitivity.

General obligations of achieved performance levels: 1-4 / A-F: Achieved test result (the higher, the better) X: Minimum performance level not achieved X: Not tested or not applicable due to the material or natural X: All tests were carried out under laboratory conditions on the palm of the hand. Respective performance levels were determined on this basis.

EN 511-2006	Schutzhandschuhe gegen Kälte		
EN 511	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfgebnis
ABCDEF	A Konvektive Kälte	1-4	X
	B Kontaktkälte	1-4	1
	C Wasserdichtheit	0-1	X
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by OEKO-TEX® CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UK:SeprO-Kennzeichnung			
Read the instructions and informations du fabricant CE-markierung EAC-Kennzeichnung UK:SeprO-Kennzeichnung			

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

EN 511-2006	Schutzhandschuhe gegen Kälte		
EN 511	Prüfparameter	Leistungsstufen	Prüfgebnis
ABCDEF	A Konvektive Kälte	1-4	X
	B Kontaktkälte	1-4	1
	C Wasserdichtheit	0-1	X
Hersteller Jahr und Monat der Herstellung STANDARD 100 by OEKO-TEX® CE-Kennzeichnung EAC-Kennzeichnung UK:SeprO-Kennzeichnung			
Read the instructions and informations du fabricant CE-markierung EAC-Kennzeichnung UK:SeprO-Kennzeichnung			

Dieser Artikel kann bei Nässe seine isolierende Eigenschaft verlieren. Für Informationen hinsichtlich der maximal zulässigen Exposition (Temperatur, Dauer etc.) wenden Sie sich bitte an den Hersteller.

Entreposage/utilisation/contrôle: - Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus de une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, désolidarités, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par allongement.

Toutes les performances ont été déterminées par des essais en conditions de laboratoire. Il se peut que certains paramètres soient différents en fonction de différents paramètres (par ex. température, usage, intensité d'usage) de celles du contrôle de type. Si l'EPI a déjà été utilisé, il peut offrir des performances moindres selon le degré d'usure. Le fabricant n'assume aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte du produit. Instructions sur la part de l'article: -Assurez-vous que vos mains sont propres et sèches avant de mettre les gants. Glissez vos doigts dans le gant et tirez-le sur votre main avec souplesse sur le bord-orteil ou sur la manchette. Veillez à ce qu'il agisse confortablement. Les gants doivent avoir une position ferm et près de la paume, de la poignée et des espaces interdigitaux. Les ongles, bijoux et un allongement et éliminent excessif peuvent endommager les gants. Après l'application, les gants doivent être retirés d'une manière permettant d'éviter le contact avec la face extérieure avec les vêtements ou le peau, car ils peuvent être contaminés d'une manière visible ou invisible avec des substances nocives. Les gants de la sorte que la face intérieure soit retournée vers l'extérieur. Prenez le fait, lorsque l'abandon des doigts se étend vers l'extérieur. Il est possible de retourner vers l'extérieur le bord-orteil ou la manchette pour retirer le gant. Afin que le gant conserve son confort, il doit être nettoyé après chaque utilisation conformément aux consignes de nettoyage et d'entretien. En fonction du nettoyage approprié, le produit peut être réutilisé pendant une période de temps.

Entreposage/utilisation/contrôle: - Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus de une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, désolidarités, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par allongement.

Entreposage/utilisation/contrôle: - Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus de une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, désolidarités, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par allongement.

Entreposage/utilisation/contrôle: - Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus de une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, désolidarités, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou détériorés doivent être éliminés et ne doivent en aucun cas être utilisés. La dimension du produit peut diverger des indications, par ex. par allongement.

Entreposage/utilisation/contrôle: - Stocker au frais et à sec. Tenir éloigné de la lumière du jour directe, du rayonnement ultraviolet ou des sources d'ionisation. Ne pas entreposer à l'état plié plus de une semaine. Stocker et transporter le produit dans la mesure du possible dans l'emballage d'origine. Les facteurs tels que la lumière, l'humidité, la température et les modifications naturelles du matériau pendant une période prolongée peuvent occasionner une modification des propriétés du produit. Il est impossible de fournir des indications précises sur la durée de stockage et la durée de vie de l'EPI, car les deux paramètres dépendent entre autres du type respectif de stockage, de la température, de l'humidité, du degré d'usure et de l'humidité d'usage. Vérifier par conséquent les dommages ou modifications de matériau sur ce produit après un stockage prolongé, avant et après chaque utilisation (par ex. revêtements/matériaux poreux, fissures, trous, désolidarités, etc.). Vérifier avant chaque utilisation l'adaptabilité de ce produit à l'activité prévue et sa dimension adaptée. Les produits inadapts ou

