KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

04 - 405
SPEZIFIKATIONSBLATT

EN388
4X42D

ANSI A4
SCHNITT

Oeko-Tex® Standard 100

THERMAL °F REGULATION

TOUCH SCREEN

EIGENSCHAFTEN:

- 13 Gauge grauer Kyorene® Graphene Liner
- Beschichtung aus schwarzem Polyurethan

FUNKTIONEN:

- Bakteriostatisch tötet schädliche Bakterien abt
- Wärmeregulierend für ein angenehmes Gefühl an den Händen
- Geruchsneutralisierend, damit die Handschuhe frisch riechen
- DMF - und silikonfrei

ANWENDUNGEN:

- Automobilbau
- Gerätebau
- Stanzen von Metall
- Blechbearbeitung
- Bauwesen
- Kunststoff
- Stahlbearbeitung

KATEGORIE:

- **Kyorene®**

PFLEGEANWEISUNGEN:

Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40°C und 60°C (104°F - 140°F) mit Feinwaschmittel.

Beim Trocknen kann es zu Verfilzungen auf der Stoffoberfläche kommen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten.

VERPACKUNG:

GRÖSSE	6	7	8	9	10	11
FARBE	Violett	Rot	Gelb	Braun	Schwarz	Blau
ANZAHL	72	72	72	72	72	72

LEISTUNGSNIVEAU:

EN388: 4X42D

ABRIEB		1	2	3	**4**	5
SCHNITT	X	1	2	3	4	5
RISS		1	2	3	**4**	5
DURCHSTICH		1	**2**	3	4	5
TDM SCHNITT TEST	A	B	C	**D**	E	F

TECHNOLOGIEN:

VERIFIED GRAPHENE® PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

HcT
Hybrid Coating Technology