



KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

04 - 405

SCHEDA TECNICA



EN388



4X42D



TAGLIO



Oeko-Tex®
Standard 100



TOUCH
SCREEN

PROPRIETÀ:

- Filato grigio 13 aghi in fibra di grafene Kyorene®
- Rivestimento nero su palmo in poliuretano

CARATTERISTICHE:

- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

APPLICAZIONI:

- Industria automobilistica
- Produzione di elettrodomestici
- Stampaggio di metallo
- Movimentazione lamiera
- Costruzione
- Materie plastiche
- Manipolazione dell'acciaio

CATEGORIA:

- Kyorene®

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F - 140°F) con un detersivo delicato.

Il processo di asciugatura può causare l'infeltrimento della superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F).

TECNOLOGIA:



VERIFIED GRAPHENE®
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL



Hybrid Coating Technology

IMBALLAGGIO:

TAGLIA	6	7	8	9	10	11
COLORE	Viola	Rosso	Giallo	Marrone	Nero	Blu
PER CARTONE	72	72	72	72	72	72

PERFORMANCE:

EN388: 4X42D

ABRASIONE		1	2	3	4	
TAGLIO	X	1	2	3	4	5
STRAPPO		1	2	3	4	
PERFORAZIONE		1	2	3	4	
PROVA TAGLIO TDM	A	B	C	D	E	F