KYORENE®
THE GRAPHENE FIBER

09 - 605R1
SPÉCIFICATIONS PRODUIT

EN407

X1XXXX

EN388

4X42F

COUPURE

CE Oeko-Tex® Standard 100 THERMAL REGULATION

PROPRIÉTÉS:

- Support en graphène Kyorene® gris, jauge 13
- Enduction sur paume en latex texturé noir

CARACTÉRISTIQUES:

- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

APPLICATIONS:

- Mise en bouteille
- Manutention du verre
- Manutention de matériaux lourds

CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	6	7	8	9	10	11
COULEUR MANCHETTE	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu
PAR CARTON	24	24	24	24	24	24

CATÉGORIE:

- **Kyorene®**

NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4X42F

ABRASION		1	2	3	**4**	5
COUPURE	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	**4**	5
PERFORATION		1	**2**	3	4	5
TEST TDM À LA COUPURE	A	B	C	D	E	**F**

CONSEILS D'ENTRETIEN:

Lavage recommandé à une température entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F) avec un détergent doux.

Le séchage peut créer un feutrage sur la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F).

TECHNOLOGIES:

VERIFIED GRAPHENE® PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

HCT
Hybrid Coating Technology