



EN388



3X4XF



TAGLIO



Oeko-Tex[®]
Standard 100



PROPRIETÀ:

- Manicotto grigio, 45 cm, 7 aghi in fibra di grafene Kyorene[®] Pro

CARATTERISTICHE:

- Senza acciaio inossidabile o fibra di vetro
- Forma ergonomica per una vestibilità superiore
- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

APPLICAZIONI:

- Fabbricazione di metallo
- Stampaggio di metallo
- Lavorazione dell'acciaio
- Manipolazione del vetro

CATEGORIA:

- **Kyorene[®] Pro**

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F - 140°F) con un detersivo delicato.

Il processo di asciugatura può causare l'infeltrimento della superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F).

TECNOLOGIA:



IMBALLAGGIO:

TAGLIA	TAGLIA UNICA
PER CARTONE	144

PERFORMANCE:

EN388: 3X4XF

ABRASIONE		1	2	3	4	
TAGLIO	X	1	2	3	4	5
STRAPPO		1	2	3	4	
PERFORAZIONE	X	1	2	3	4	
PROVA TAGLIO TDM	A	B	C	D	E	F