



Oeko-Tex<sup>®</sup>  
Standard 100



## ATRIBUTOS:

- Proteção contra danos com nível elevado de resistência ao corte D.
- Para trabalhos versáteis com ajuste à mão para melhor encaixe e facilidade de uso com luvas.

## CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Forma ergonómica para um ajuste superior
- Sem aço inoxidável ou fibra de vidro

## APLICAÇÕES:

- Indústria automotiva
- Indústria de vidro
- Fabricação de metais
- Eletrodomésticos
- Equipamentos para máquinas

## CATEGORIA:

- **Kyorene<sup>®</sup> Pro**

## INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F - 140°F) com detergente neutro.

O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. As temperaturas de secagem não devem exceder 70°C (158°F).

## EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	S, M, L, XL
POR CAIXA	144

## NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 2X4XD

ABRASÃO		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	4	
PUNÇÃO	X	1	2	3	4	
TESTE DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F

