



Oeko-Tex[®]
Standard 100



ATRIBUTOS:

- Forro em grafeno Kyorene[®] Pro na cor cinza medida 18
- Revestimento da palma da mão em microespuma de nitrilo HCT[®] na cor preto

CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Forma ergonômica para um ajuste superior
- Sem aço inoxidável ou fibra de vidro
- Sem DMF nem silicone

APLICAÇÕES:

- Óleo e gasolina
- Mineração
- Construção

CATEGORIA:

- **Kyorene[®] Pro**

INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F – 140°F) com detergente neutro.

O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. As temperaturas de secagem não devem exceder 70°C (158°F).

TECNOLOGIAS:



VERIFIED GRAPHENE[®]
PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	6	7	8	9	10	11
COR DO PUNHO	Roxo	Vermelho	Amarelo	Marrom	Preto	Azul
POR CAIXA	72	72	72	72	72	72

NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 4X42DP

ABRASÃO		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	4	
PUNÇÃO		1	2	3	4	
TESTE DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F
IMPACTO		F			P	