



EN388



4X43F



ANSI  
A6  
SNIJDEN



Oeko-Tex<sup>®</sup>  
Standard 100



## KENMERKEN:

- 13 gauge grijze Kyorene<sup>®</sup> Pro-grafeenvoering
- Zwarte HCT<sup>®</sup>-nitrilmicroschuimcoating op de handpalm

## EIGENSCHAPPEN:

- Verstevigde duimholte
- Geen roestvrij staal of glasvezel
- Ergonomisch gevormd voor een superieure pasvorm
- Bacteriostatisch doodt schadelijke bacteriën
- Warmteregulatie houdt de handen comfortabel
- Geurneutralisatie zodat de handschoenen fris blijven ruiken

## TOEPASSINGEN:

- Olie & gas
- mijnbouw
- Bouw

## CATEGORIE:

- Kyorene<sup>®</sup> Pro

## ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

De aanbevolen wastemperatuur is 40 à 60 °C. Gebruik een mild wasmiddel.

Het droogproces kan vervilting op het oppervlak van de stof veroorzaken. Niet drogen op een temperatuur hoger dan 70 °C.

## TECHNOLOGIEËN:



VERIFIED GRAPHENE<sup>®</sup>  
PRODUCER  
THE GRAPHENE COUNCIL



Hybrid Coating Technology

## VERPAKKING:

| HANDSCHOENMAAT | 6     | 7    | 8    | 9     | 10    | 11    |
|----------------|-------|------|------|-------|-------|-------|
| KLEURMANCHET   | Paars | Rood | Geel | Bruin | Zwart | Blauw |
| PER DOOS       | 24    | 24   | 24   | 24    | 24    | 24    |

## PRESTATIENIVEAU:

EN388: 4X43F

| SCHUREN      |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|--------------|---|---|---|---|---|---|
| SNIJDEN      | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| SCHEUREN     |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PERFORATIE   |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TDM-SNIJTEST | A | B | C | D | E | F |