KYORENE® PRO GRAPHENE

K02 - 303L

SPEZIFIKATIONSBLATT

EN388

4X31C

SCHNITT

Oeko-Tex® Standard 100

TOUCH SCREEN

VERPACKUNG:

GRÖSSE	6	7	8	9	10	11
FARBE	Violett	Rot	Gelb	Braun	Schwarz	Blau
ANZAHL	72	72	72	72	72	72

LEISTUNGSNIVEAU:

EN388: 4X31C

ABRIEB		1	2	3	**4**	5
SCHNITT	X	1	2	3	4	5
RISS		1	2	**3**	4	5
DURCHSTICH		**1**	2	3	4	5
TDM SCHNITT TEST	A	B	**C**	D	E	F

VERIFIED GRAPHENE® PRODUCER
THE GRAPHENE COUNCIL

EIGENSCHAFTEN:

- 18 Gauge Kyorene® Pro Graphene Liner
- Schwarze HCT® Nanoschaum-Nitril-Beschichtung

FUNKTIONEN:

- Verstärkter Daumenzug
- Kein rostfreier Stahl oder Glasfaser
- Ergonomisch geformt für hervorragende Passform
- Bakteriostatisch tötet schädliche Bakterien ab
- Wärmeregulierend für ein angenehmes Tragegefühl der Hände
- Geruchsneutralisierend, damit die Handschuhe frisch riechen
- DMF- und silikonfrei

ANWENDUNGEN:

- Automobilbau
- Stanzen von Metall
- Blechbearbeitung
- Stahlverarbeitung
- Bauwesen

KATEGORIE:

- **Kyorene® Pro**

PFLEGEANWEISUNGEN:

Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40°C und 60°C (104°F - 140°F) mit Feinwaschmittel.

Beim Trocknen kann es zu Verfilzungen auf der Stoffoberfläche kommen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten.

TECHNOLOGIEN:

HCT
Hybrid Coating Technology