KYORENE® PRO GRAPHENE

KO2 - 403R

FICHA TÉCNICA





















ENVASADO:

TALLA DEL GUANTE	6	7	8	9	10	11
COLOR DEL PUÑO	Morado	Rojo	Amarillo	Marrón	Negro	Azul
POR CAJA	72	72	72	72	72	72

NIVEL DE RENDIMIENTO:

EN388: 4X42D

ABRASIÓN		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
DESGARRO		1	2	3	4	
PERFORACIÓN		1	2	3	4	
TEST DE CORTE TDM	Α	В	С	D	Е	F



PROPIEDADES:

- · Kyorene® Pro gris con forro de grafeno y galga 18
- · Palma revestida de nanoespuma de nitrilo HCT® negra

CARACTERÍSTICAS:

- · Sin acero inoxidable ni fibra de vidrio
- · Forma ergonómica para una adaptación superior
- · Bacteriostático mata bacterias perjudiciales
- · Regulación térmica, disipa el calor de las manos
- · Neutraliza el olor asociado al sudor
- · Sin DMF ni silicona

APLICACIONES:

- · Industria del automóvil
- · Estampación de metales
- · Manipulación de planchas de metal
- · Tratamiento del acero
- Construcción

CATEGORÍA:

· Kyorene® Pro

INSTRUCCIONES DE CUIDADO:

Se recomienda lavado entre 40°C y 60°C (104°F – 140°F) con detergente suave.

El proceso de secado puede afelpar el tejido de la superficie. La temperatura de secado no debe ser superior a 70°C (158°C).

TECNOLOGÍAS:

