

GENERAL
PURPOSE



EN16350



EN388



1X4XA



SCHNITT



Oeko-Tex®
Standard 100



EIGENSCHAFTEN:

- 18 Gauge grauer Kyorene® Graphene ESD-Liner

FUNKTIONEN:

- Bakteriostatisch tötet schädliche Bakterien abt
- Wärmeregulierend für ein angenehmes Gefühl an den Händen
- Geruchsneutralisierend, damit die Handschuhe frisch riechen
- DMF - und silikonfrei

ANWENDUNGEN:

- Automobilbau
- Leichtindustrie
- Luft- und Raumfahrt
- Elektronik

VERPACKUNG:

GRÖSSE	6	7	8	9	10	11
FARBE	Violett	Rot	Gelb	Braun	Schwarz	Blau
ANZAHL	72	72	72	72	72	72

KATEGORIE:

- **Kyorene®**

PFLEGEANWEISUNGEN:

Die empfohlene Waschtemperatur liegt zwischen 40°C und 60°C (104°F – 140°F). Bitte verwenden Sie ein handelsübliches Waschmittel oder Reinigungsmittel. Nicht chemisch reinigen: Das Reinigungsmittel sollte keine bleichenden oder oxidierenden Inhaltsstoffe enthalten. Keine Weichspüler verwenden. Der Trocknungsprozess kann zu einer Verfilzung der Gewebeerfläche führen. Die Trocknungstemperatur sollte 70°C (158°F) nicht überschreiten. Wichtig: Waschen und Gebrauch können die Wirksamkeit des Handschuhs im Laufe der Zeit verringern.

LEISTUNGSNIVEAU:

EN388: 1X4XA

ABRIEB		1	2	3	4	
SCHNITT	X	1	2	3	4	5
RISS		1	2	3	4	
DURCHSTICH	X	1	2	3	4	
TDM SCHNITT TEST	A	B	C	D	E	F

