



EN511



X21

EN407



X2XXXX

EN388



4X32B



TAGLIO


 Oeko-Tex®  
 Standard 100


### IMBALLAGGIO:

TAGLIA	5/6	7	8	9	10	11
COLORE						
PER CARTONE	36					

### PERFORMANCE:

**EN388: 4X32B**

ABRASIONE		1	2	3	4	
TAGLIO	X	1	2	3	4	5
STRAPPO		1	2	3	4	
PERFORAZIONE		1	2	3	4	
PROVA TAGLIO TDM	A	B	C	D	E	F
IMPATTO	F			P		


**VERIFIED GRAPHENE®**  
 PRODUCER  
 THE GRAPHENE COUNCIL

### CARATTERISTICHE:

- Guanto con liner in nylon grafene 15G e fodera acrilica, palmo rivestito in micro-schiuma di nitrile nero con membrana TPU trasparente

### PROPRIETÀ:

- Senza acciaio inossidabile o fibra di vetro
- Forma ergonomica per una vestibilità superiore
- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

### APPLICAZIONI:

- Stoccaggio
- Lavorazione e servizi alimentari

### CATEGORIA:

- KYORENE

### ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F - 140°F). Utilizzare un normale detersivo per bucato o un prodotto per la pulizia. Non lavare a secco. Il processo di asciugatura può causare infeltrimento sulla superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F). Importante: il lavaggio e l'uso possono ridurre l'efficacia del guanto nel tempo.

### TECNOLOGIA:

