


 Oeko-Tex®
 Standard 100


PROPRIETÀ:

- Fodera in grafene Kyorene® grigio da 15 g e interno in poliacrilico da 7 g
- Rivestimento del palmo in microschiuma nitrilica HCT® nera.

CARATTERISTICHE:

- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

APPLICAZIONI:

- Trasformazione alimentare
- Edilizia e costruzioni
- Carpenteria
- Lavori di installazione e trasporto
- Guida di macchinari
- Lavori in magazzini e aeroporti
- Lavori di riparazione
- Spedizioni e uso invernale all'aperto

CATEGORIA:

- **Kyorene®**

ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F - 140°F). Utilizzare un normale detersivo per bucato o un prodotto per la pulizia. Non lavare a secco. Il processo di asciugatura può causare infeltrimento sulla superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F). Importante: il lavaggio e l'uso possono ridurre l'efficacia del guanto nel tempo.

TECNOLOGIA:

IMBALLAGGIO:

TAGLIA	6	7	8	9	10	11
COLORE	Viola	Rosso	Giallo	Marrone	Nero	Blu
PER CARTONE	36	36	36	36	36	36

PERFORMANCE:

EN388: 4X32B

ABRASIONE		1	2	3	4	
TAGLIO	X	1	2	3	4	5
STRAPPO		1	2	3	4	
PERFORAZIONE		1	2	3	4	
PROVA TAGLIO TDM	A	B	C	D	E	F

