



EN388



4X32B



EN511

X2X



EN407

X2XXXX


 ANSI  
A2  
SNIJDEN

 Oeko-Tex®  
Standard 100


## KENMERKEN:

- 15 gauge grijze Kyorene® grafeenvoering & 7 g poly-acrylvoering
- Zwarte HCT® microschuim Nitril Palmcoating

## EIGENSCHAPPEN:

- Bacteriostatische werking om schadelijke bacteriën te doden
- Warmteregulerend om de handen comfortabel te houden
- Geurneutralisatie zodat de handschoenen fris blijven ruiken

## TOEPASSINGEN:

- Voedselverwerking
- Bouwen en constructie
- Timmerwerk
- Installatie-en transportwerk
- Machinaal rijden
- Magazijn- en luchthavenwerk
- Reparatiewerk
- Scheepvaart en buitengebruik in de winter

## CATEGORIE:

- **Kyorene®**

## ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

De aanbevolen wastemperatuur ligt tussen 40°C en 60°C (104°F – 140°F). Gebruik een standaard wasmiddel of reinigingsproduct. Niet chemisch reinigen. Het droogproces kan vervilting aan het oppervlak van de stof veroorzaken. De droogtemperatuur mag niet hoger zijn dan 70°C (158°F). Belangrijk: wassen en gebruik kunnen de doeltreffendheid van de handschoen na verloop van tijd verminderen.

## TECHNOLOGIEËN:



## VERPAKKING:

HANDSCHOENMAAT	6	7	8	9	10	11
KLEURMANCHET	Paars	Rood	Geel	Bruin	Zwart	Blauw
PER DOOS	36	36	36	36	36	36

## PRESTATIENIVEAU:

EN388: 4X32B

SCHUREN		1	2	3	4	
SNIJDEN	X	1	2	3	4	5
SCHEUREN		1	2	3	4	
PERFORATIE		1	2	3	4	
TDM-SNIJTEST	A	B	C	D	E	F