



EN511



X2X

EN407



X2XXXX

EN388



4X32C



TAGLIO


 Oeko-Tex®  
 Standard 100


## PROPRIETÀ:

- Fodera in nylon grafene 15G con rivestimento acrilico, rivestimento completo in nitrile blu
- Rivestimento del palmo in nitrile HCT® microschiama nero

## CARATTERISTICHE:

- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

## APPLICAZIONI:

- Imbottigliamento
- Inscatolamento
- Muratura
- Demolizione

## CATEGORIA:

- **Kyorene®**

## ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F - 140°F). Utilizzare un normale detersivo per bucato o un prodotto per la pulizia. Non lavare a secco. Il processo di asciugatura può causare infeltrimento sulla superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F). Importante: il lavaggio e l'uso possono ridurre l'efficacia del guanto nel tempo.

## TECNOLOGIA:



Hybrid Coating Technology


**VERIFIED GRAPHENE®**  
 PRODUCER  
 THE GRAPHENE COUNCIL

## IMBALLAGGIO:

TAGLIA	6	7	8	9	10	11
COLORE	Viola	Rosso	Giallo	Marrone	Nero	Blu
PER CARTONE	36	36	36	36	36	36

## PERFORMANCE:

EN388: 4X32C

ABRASIONE		1	2	3	4	
TAGLIO	X	1	2	3	4	5
STRAPPO		1	2	3	4	
PERFORAZIONE		1	2	3	4	
PROVA TAGLIO TDM	A	B	C	D	E	F