



EN511



X2X

EN407



X2XXXX

EN388



4X42EP



COUPURE


 Oeko-Tex®  
 Standard 100


### PROPRIÉTÉS:

- Support en graphène Kyorene® gris, jauge 13 & doublure polyacrylique jauge 7
- Enduction 3/4 en micromousse de nitrile HCT® noire

### CARACTÉRISTIQUES:

- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

### APPLICATIONS:

- Construction
- Forage en mer
- Maintenance
- Raffinerie

### CATÉGORIE:

- **Kyorene®**

### CONSEILS D'ENTRETIEN:

La température de lavage recommandée se situe entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un feutrage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F). Important : le lavage et l'utilisation peuvent réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

### TECHNOLOGIES:

### CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	6	7	8	9	10	11
COULEUR MANCHETTE	Violet	Rouge	Jaune	Marron	Noir	Bleu
PAR CARTON	24	24	24	24	24	24

### NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4X42EP

ABRASION		1	2	3	4	5
COUPURE	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	4	5
PERFORATION		1	2	3	4	5
TEST TDM À LA COUPURE	A	B	C	D	E	F
IMPACT	F			P		

