

USO  
 GENERALE


EN388



1X4XD



TAGLIO


 Oeko-Tex®  
 Standard 100


## PROPRIETÀ:

- Filato ESD grigio 13 aghi in fibra di grafene Kyorene®

## CARATTERISTICHE:

- Batteriostatico per eliminare i batteri nocivi
- Regolatore termico per mantenere le mani confortevoli
- Neutralizzante degli odori
- Senza DMF e senza silicone

## APPLICAZIONI:

- Assemblaggio finale di cruscotti, cavi e fili
- Assemblaggio di parti metalliche con bordi taglienti
- Manipolazione generale
- Imballaggio
- Controllo delle superfici
- Sottoguanto

## CATEGORIA:

- **Kyorene®**

## ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO:

La temperatura di lavaggio consigliata è compresa tra 40°C e 60°C (104°F – 140°F). Utilizzare un normale detersivo per bucato o un prodotto per la pulizia. Non lavare a secco. Il processo di asciugatura può causare infeltrimento sulla superficie del tessuto. Le temperature di asciugatura non devono superare i 70°C (158°F). Importante: il lavaggio e l'uso possono ridurre l'efficacia del guanto nel tempo.

## IMBALLAGGIO:

TAGLIA	6	7	8	9	10	11
COLORE	Viola	Rosso	Giallo	Marrone	Nero	Blu
PER CARTONE	72	72	72	72	72	72

## PERFORMANCE:

EN388: 1X4XD

ABRASIONE		1	2	3	4	
TAGLIO	X	1	2	3	4	5
STRAPPO		1	2	3	4	
PERFORAZIONE	X	1	2	3	4	
PROVA TAGLIO TDM	A	B	C	D	E	F

