

**FINS  
GERAIS**

 Oeko-Tex®  
 Standard 100

**ATRIBUTOS:**

- Forro em grafeno Kyorene® na cor cinza medida 13

**CARACTERÍSTICAS:**

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Sem DMF nem silicone

**APLICAÇÕES:**

- Montagem final de painéis de instrumentos, cabos e fios
- Montagem de peças metálicas com arestas cortantes
- Manuseamento geral
- Embalagem
- Inspeção de superfície

**CATEGORIA:**

- **Kyorene®**

**INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:**

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F - 140°F). Utilize um detergente ou produto de limpeza comum. Não lavar a seco. O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. A temperatura de secagem não deve exceder 70°C (158°F). Importante: a lavagem e o uso podem reduzir a eficácia da luva ao longo do tempo.

**EMBALAGEM:**

|                 |      |          |         |        |       |      |
|-----------------|------|----------|---------|--------|-------|------|
| TAMANHO DA LUVA | 6    | 7        | 8       | 9      | 10    | 11   |
| COR DO PUNHO    | Roxo | Vermelho | Amarelo | Marrom | Preto | Azul |
| POR CAIXA       | 72   | 72       | 72      | 72     | 72    | 72   |

**NÍVEL DE PERFORMANCE:**

EN388: 1X4XD

|                    |   |   |   |   |   |   |
|--------------------|---|---|---|---|---|---|
| ABRASÃO            |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| CORTE              | X | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| RASGAR             |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| PUNÇÃO             | X | 1 | 2 | 3 | 4 |   |
| TESTE DE CORTE TDM | A | B | C | D | E | F |

