


 Oeko-Tex®
 Standard 100


EN511



X21

EN388



4X32EP

EN407



X2XXXX



SNIJDEN


 TOUCH
 SCREEN

KENMERKEN:

- 18G grafeen voering met acryl voering, zwarte microfoam nitril handpalmcoating met transparant TPU-membraan, versterkt duimkruisgebied, klittenbandsluiting

EIGENSCHAPPEN:

- Duim-wijsvinger bescherming
- Geen roestvrij staal of glasvezel
- Ergonomisch gevormd voor een superieure pasvorm
- Bacteriostatisch doodt schadelijke bacteriën
- Warmteregulatie houdt de handen comfortabel
- Geurneutralisatie zodat de handschoenen fris blijven ruiken

TOEPASSINGEN:

- Haven- en containerbedrijven, offshore, steigerbouw, zware petrochemische industrie, bouw en constructie, scheepswerven, windmolenmonteurs.

CATEGORIE:

- **Kyorene® Pro**

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

De aanbevolen wastemperatuur ligt tussen 40°C en 60°C (104°F – 140°F). Gebruik een standaard wasmiddel of reinigingsproduct. Niet chemisch reinigen. Het droogproces kan vervuiling aan het oppervlak van de stof veroorzaken. De droogtemperatuur mag niet hoger zijn dan 70°C (158°F). Belangrijk: wassen en gebruik kunnen de doeltreffendheid van de handschoen na verloop van tijd verminderen.

TECHNOLOGIEËN:

VERPAKKING:

HANDSCHOENMAAT	6	7	8	9	10	11
KLEURMANCHET	Paars	Rood	Geel	Bruin	Zwart	Blauw
PER DOOS	36					

PRESTATIENIVEAU:

EN388: 4X32EP

SCHUREN		1	2	3	4	
SNIJDEN	X	1	2	3	4	5
SCHEUREN		1	2	3	4	
PERFORATIE		1	2	3	4	
TDM-SNIJTEST	A	B	C	D	E	F
IMPACT	F			P		

