



Oeko-Tex[®]
Standard 100



CONDITIONNEMENT:

TAILLE GANT	5/6	7	8	9	10	11
COULEUR MANCHETTE						
PAR CARTON	36					

NIVEAU DE PERFORMANCE:

EN388: 4X32E

ABRASION		1	2	3	4	
COUPURE	X	1	2	3	4	5
DÉCHIRURE		1	2	3	4	
PERFORATION		1	2	3	4	
TEST TDM À LA COUPURE	A	B	C	D	E	F
IMPACT	F			P		



VERIFIED GRAPHENE[®]
 PRODUCER
 THE GRAPHENE COUNCIL

CARACTÉRISTIQUES:

- Gant avec support en graphène UHMWPE 18G et doublure acrylique, paume enduite de micro-mousse de nitrile noir avec membrane TPU transparente, renfort du pouce, fermeture Velcro

PROPRIÉTÉS:

- Sans acier inoxydable ni fibre de verre
- Forme ergonomique pour un meilleur ajustement
- Bactériostatique pour l'élimination des bactéries nocives
- Régulation thermique pour maintenir le confort des mains
- Neutralisation des odeurs pour que les gants sentent toujours le frais
- Sans DMF ni silicone

APPLICATIONS:

- Énergie éolienne
- Transport
- Exploitation minière

CATÉGORIE:

- KYORENE PRO

CONSEILS D'ENTRETIEN:

La température de lavage recommandée se situe entre 40°C et 60°C (104°F – 140°F). Utilisez une lessive ou un produit de nettoyage standard. Ne pas nettoyer à sec. Le séchage peut provoquer un feutrage à la surface du tissu. La température de séchage ne doit pas dépasser 70°C (158°F). Important : le lavage et l'utilisation peuvent réduire l'efficacité du gant au fil du temps.

TECHNOLOGIES:

