



EN511



X2X

EN388



4X32E

EN407



X2XXXX



CORTE


 Oeko-Tex®  
 Standard 100


## ATRIBUTOS:

- Forro de polietileno de peso molecular ultra-elevado de grafeno 18G com revestimento acrílico
- Revestimento da palma em nitrilo de microespuma HCT® preto

## CARACTERÍSTICAS:

- Função bacteriostática elimina bactérias nocivas
- Regulação térmica para manter as mãos confortáveis
- Neutralizador de odores
- Forma ergonómica para um ajuste superior
- Sem aço inoxidável ou fibra de vidro
- Sem DMF nem silicone

## APLICAÇÕES:

- Condutores de empilhadores
- Carpintaria
- Manuseamento de vidros e janelas
- Manuseamento de equipamento pesado

## CATEGORIA:

- **Kyorene® Pro**

## INSTRUÇÕES DE CUIDADOS:

A temperatura de lavagem recomendada é entre 40°C e 60°C (104°F - 140°F). Utilize um detergente ou produto de limpeza comum. Não lavar a seco. O processo de secagem pode causar feltragem na superfície do tecido. A temperatura de secagem não deve exceder 70°C (158°F). Importante: a lavagem e o uso podem reduzir a eficácia da luva ao longo do tempo.

## TECNOLOGIAS:



## EMBALAGEM:

TAMANHO DA LUVA	6	7	8	9	10	11
COR DO PUNHO	Roxo	Vermelho	Amarelo	Marrom	Preto	Azul
POR CAIXA	36					

## NÍVEL DE PERFORMANCE:

EN388: 4X32E

ABRASÃO		1	2	3	4	
CORTE	X	1	2	3	4	5
RASGAR		1	2	3	4	
PUNÇÃO		1	2	3	4	
TESTE DE CORTE TDM	A	B	C	D	E	F