



EN16350



EN388



4X42F



SNIJDEN


 Oeko-Tex®
 Standard 100

VERPAKKING:

HANDSCHOENMAAT	5/6	7	8	9	10	11
KLEURMANCHET						
PER DOOS	72					

PRESTATIENIVEAU:

EN388: 4X42F

SCHUREN		1	2	3	4	
SNIJDEN	X	1	2	3	4	5
SCHEUREN		1	2	3	4	
PERFORATIE		1	2	3	4	
TDM-SNIJTEST	A	B	C	D	E	F
IMPACT	F			P		


VERIFIED GRAPHENE®
 PRODUCER
 THE GRAPHENE COUNCIL

KENMERKEN:

- 18 gauge grijze Kyorene® Pro-grafeenvoering
- Zwarte HCT®-nitrilnanoschuimcoating op de handpalm

EIGENSCHAPPEN:

- Duim-wijsvinger bescherming
- Geen roestvrij staal of glasvezel
- Ergonomisch gevormd voor een superieure pasvorm
- Bacteriostatisch doodt schadelijke bacteriën
- Warmteregulatie houdt de handen comfortabel
- Geurneutralisatie zodat de handschoenen fris blijven ruiken
- Zonder DMF en zonder siliconen

TOEPASSINGEN:

- Eindassemblage
- Verspaning
- Onderhoud en reparatie van apparatuur

CATEGORIE:

- KYORENE PRO

ONDERHOUDSINSTRUCTIES:

De aanbevolen wastemperatuur ligt tussen 40°C en 60°C (104°F – 140°F). Gebruik een standaard wasmiddel of reinigingsproduct. Niet chemisch reinigen. Het droogproces kan vervilting aan het oppervlak van de stof veroorzaken. De droogtemperatuur mag niet hoger zijn dan 70°C (158°F). Belangrijk: wassen en gebruik kunnen de doeltreffendheid van de handschoenen na verloop van tijd verminderen.

TECHNOLOGIEËN:
